


DIVUM 30K Plus



Das neue Divum 30K Plus ergänzt die bewährten Qualitäten der Standardversion um zwei neue optische Optionen, die den Anforderungen des Mapping- und Architekturmarktes gerecht werden. Die 140mm (12°) für bisher unerreichte Entfernungen mit unerreichter Detailgenauigkeit und Helligkeit und die 59mm (38,8°) unglaublich effizient für kurze Distanzen, die große Flächen ohne Helligkeitsverlust ausleuchten können.



DIVUM 30K Plus

GEHÄUSE

Material	Aluminium
Schutzbewertung IP	IP65
Schutzbewertung IK	IK09
Oberflächenveredelung	Schwarzlackierung RAL 9005

LEKTRISCHE SPEZIFIKATION

Versorgungsspannung	250W
	110-240V 50/60Hz

HAUPTMERKMALE

Leuchtmittel	200W CITILED COB	
Farbtemperatur	6.000 °K	
Lichtstrom	25.576 lm	
Optik	59 mm	140 mm
Gobo-Größe	I.D. ø40mm	I.D. ø30mm
Abstrahlwinkel	38,8°	12°
Maximale Helligkeit bei 5m	835 lux	5825 lux
Leistung der Optik	24%	11,4%
Gesamtlumenleistung	6.150 lm	2.925 lm
Lichtausbeute	30,75 lm/W	14,65 lm/W

GEWICHT

12 kg

