


SIGNUM



Le Signum est un projecteur à LED compact et super puissant conçu spécifiquement pour réaliser des projections dans les conditions les plus exigeantes (installations extérieures ou environnements industriels difficiles entres autres) en raison de l'absence de ventilateurs, de son indice de protection IP65 et de la durée de vie de ses lampes LED de 50.000 heures. Son design fonctionnel et innovant, permet de projeter des images, des logos, des panneaux de signalisation et des photos de haute qualité.



CORPS

Matériau	Aluminium
Indice de Protection	IP65
Indice IK	IK09
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 pour Signum 25W et Signum 50W - Groupe de risque 2 pour Signum 75W
Finition de Surface	Noir RAL 9005

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension	110-240V	50/60Hz
Classe de protection (EN 60598-1)	Classe I	
Rendement	PF≥0.97/115VAC, PF≥0.95/230VAC, PF≥0.92/277VAC C à pleine charge	
Consommation électrique	72,5 W pour 75 W et 58,59 W pour 50 W	
Nombre maximal d'appareils par interrupteur B16A/C16A	48 pièces pour 75 W - 59 pièces pour 50 W	

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Source Lumineuse	CITILED COB
Température de Couleur	6.000 °K
Taille Gobo	O.D. ø37,5mm - I.D. ø30mm

Puissance	25W		50W			75W	
Flux Lumineux de la Source	4.000 lm		7.100 lm			9.600 lm	
Système Optique	70 mm	56 mm	90 mm	140 mm	56 mm	90 mm	140 mm
Angle d'ouverture	25°	32°	18°	12°	32°	18°	12°
Éclairage max à 5m	297	700	1825	4700	900	2325	6100
Efficacité	25%	56%	51%	49%	56%	51%	48%
Flux lumineux total	1.000 lm	4.000 lm	3.600 lm	3.460 lm	5.400 lm	4.900 lm	4.650 lm
Efficacité lumineuse	40 lm/W	80 lm/W	72 lm/W	69 lm/W	72 lm/W	66 lm/W	62 lm/W

EN OPTION *

Contrôlable avec le système Casambi via l'application Android et IOS (allumage/arrêt - création de réseau - contrôle par lots ou individuellement)

Activation du capteur de proximité WIRELESS (création de réseau jusqu'à 32 unités - fonctionnement sous réseau WIFI ou dans le Cloud)

POIDS

6 kg

