

DIVUM 50K



Le Divum 50K, ledernier-né de la gamme Goboservice, est un projecteur puissant (grâce à la LED 600W) et polyvalent grâce à son zoom photographique 8°-54°. Son alimentation interne est certifiée IP65 et forme une barrière impénétrable aux agents atmosphériques tandis que son corps, classé IP54, reste parfaitement adapté aux projets en extérieur, même permanents. Le Divum assure un maximum de créativité, de dynamisme et de flexibilité avec une reproduction brillante et précise des dessins graphiques, logos et animations. Parmi les accessoires : disque animation, beam shaper, changeur d'images à 4 positions.



DIVUM 50k

CORPS

Matériau	Aluminium - Acier
Indice de protection IP	IP65/IP54
Indice de protection IK	IK09
Classe d'isolation	I
Finition de Surface	Noir RAL 9005

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Consommation	660W
	110-240V 50/60Hz
(spécifiez la tension de fonctionnement à votre référent commercial)	

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Source Lumineuse	600W CITED COB	
Source Lumineuse Température de Couleur	8880 °K	
Flux lumineux source	37.100 lm	
Projecteur Température de Couleur	6700 °K	
Système Optique	Zoom lens (8° - 54°)	
Taille Gobo	ID 25 mm	
Angle d'ouverture	8°	54°
Luminosité maximale à 5 m	42.790 lux	1021 lux
Efficacité optique	23,9%	39,6%
Flux lumineux total	9.000 lm	14.900 lm
Efficacité lumineuse	14,9 lm/W	24,7 lm/W

CONTRÔLE

Protocole: DMX51

POIDS

25 kg

