

DIVUM 50K



Il Divum 50K è un proiettore potente (grazie al LED da 600W) e versatile grazie allo zoom fotografico 8°- 54°. L'alimentatore interno è certificato IP65 e forma una barriera impenetrabile agli agenti atmosferici mentre la scocca, classificata IP54, rimane perfettamente adatta per progetti esterni anche permanenti. Divum assicura massima creatività, dinamismo e flessibilità con una riproduzione brillante e precisa di disegni grafici, loghi e animazioni. Tra gli accessori: disco animazione, sagomatore, cambio immagine a 4 posizioni.



DIVUM 50k

CORPO

Materiale	Alluminio - Acciaio
Grado di protezione IP	IP65/IP54
Grado di protezione IK	IK09
Insulation Class	I
Finitura superficiale	Nero RAL 9005

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Modalità di alimentazione	660W
	110-240V 50/60Hz

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sorgente luminosa	600W CITED COB	
Temperatura colore	8880 °K	
Flusso luminoso sorgente	37.100 lm	
Proiettore Temperatura colore	6700 °K	
Sistema ottico	Zoom lens (8° - 54°)	
Dimensione Gobo	ID 25 mm	
Apertura angolare	8°	54°
Luminosità massima a 5m	42.790 lux	1021 lux
Efficienza	23,9%	39,6%
Lumen output totale	9.000 lm	14.900 lm
Efficacia luminosa	14,9 lm/W	24,7 lm/W

CONTROLLO

Protocollo: DMX512

PESO

25 kg

